

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
1	48-007- 1.1.1- 0112064	Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítéssel), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható ásványgyapot hő- és hangszigetelő tekerecs, 250 mm vízszintes felületen. padlásan	271 m ²			0
2	48-010- 1.6.1.2	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal), normál homlokzati hőszigetelő lapokkal, EPS OPEN hőszigeteléssel tagolt sík, függőleges falon homlokzati hőszigetelő lemez. 100 mm vastagságban	236,22 m ²			0
3	48-010- 1.3.1.2- 0118006	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, PUR ragasztóval rögzítve, tagolt sík, függőleges falon XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x80 mm	34,1 m ²			0
4	48-010- 1.3.1.2- 0118007	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal), egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, PUR ragasztóval rögzítve, tagolt sík, függőleges falon XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm	13,55 m ²			0
5	48-007- 21.1.2-	Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, kávaképzés vízszintes és függőleges felületen, homlokzati hőszigetelő anyaggal 2 cm vastagságban 30-40 cm szélességben üvegszövetháló-erősítéssel, (rögzítéssel, felületi zárással valamint kiegészítő profilokkal)	94,19 m			0
6	K-tétel	<i>Opcionális</i> Homlokzati díszek kialakítása kérgezett XPS elemekből, max 50 cm szélességig, ragasztással rögzítve, felületkezelés: 2 réteg UV álló homlokzatfesték, színtónus: II. kategória	77,08 fm			0
Munkanem összesen:						0

Szigetelés

Dij összesen

0

0

0

0

0

0

0